

COLORFIS

ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН МИКРОНИЗИРОВАННАЯ УКРЫВИСТАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

code 4760001

ОПИСАНИЕ

COLORFIS - это водорастворимая грунтовка с высокой проникающей способностью, предназначенная для пропитки и укрепления наружных и внутренних поверхностей стен, применяется также в качестве цветного фоновочного слоя для водорастворимых красок, в особенности интенсивных цветов. Особые связующие, разработанные по нанотехнологиям, придают материалу свойства оставаться прозрачным при нанесении, но становиться укрывающим после высыхания. Материал выявляет возможное присутствие повышенной влажности, оставшейся в поверхностном слое стен, не полностью окрашивая такие места даже после высыхания. COLORFIS придает наилучшее сцепление и выравнивает впитывающую способность поверхности, создавая идеальную основу для последующих слоев отделки. COLORFIS легко колеруется по тинтометрической системе, позволяет получить превосходно окрашенную в интенсивные и яркие цвета поверхность.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку на водной основе.
 - бетонные поверхности внутри помещений.
 - поверхности из гипсокартона и гипса.
 - поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
 - на различные поверхности на минеральной основе, при условии, что они поглощают влагу.
- Поверхности должны быть подготовлены надлежащим образом в соответствии с указаниями раздела «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые нанополимеры в водной дисперсии
- Растворитель: вода
- Масса объёма (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,15 -1,25 кг/л
- Время высыхания (при +25°C и 65% относительной влажности): поверхностное через 30-40 мин.; нанесение следующего слоя через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:
- Штукатурка должна быть хорошо просушена не менее 28 дней.
 - Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
 - При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
 - Очистить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски.

- Если поверхность была ранее окрашена, удалить отслоившуюся и неплотно прилегающую старую краску. Удалить полностью старое осыпающееся известковое покрытие или термические краски, обильно смачивая поверхность и соскребая их, или удаляя их струёй воды под давлением.

- Для внутренних работ выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110, или STUCCOFACILE 9560019; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.

- Трещины заполнить специальным составом для трещин. - Выровнять штукатурные поверхности материалами RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

- Удалить щеткой остатки пыли или другие загрязнения. - Убедившись, что поверхность хорошо просушена нанести COLORFIS в соответствии с указаниями по нанесению.

- Не менее чем через 2 часа выполнить чистовую отделку. Поверхности из бетона:

- Очистить щеткой поверхности и удалить отслаивающуюся старую краску.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.

- Удалить с элементов конструкций непрочные прилегающие слои цемента.

- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхность, должны быть тщательно обработаны с BETOXAN PRIMER 9490125.

- Восстановить не хватающие части с помощью выравнивания цементным раствором BETOXAN 400 или BETOXAN 300 безусадочный, тиксотропный, усиливающий раствор 9490140/130; осуществить финишное выравнивание BETOXAN 200 раствор безусадочный, защищающий от проникновения углекислого газа 9490120.

- Убедившись, что поверхность хорошо просушена нанести COLORFIS в соответствии с указаниями по нанесению. - Не менее чем через 2 часа выполнить чистовую отделку.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности: Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10% - Не наносите грунтовку при наличии поверхностной конденсации или под прямыми солнечными лучами.

- Инструменты: кисть, валик.

- Кол-во слоев: наносятся в 1-2 слоя мокрым по мокрому.

- Разбавление: от 10 до 25% водой, в соответствии с впитывающей способностью поверхности.

- Очистка инструментов должна производиться водой сразу же после их использования.

- Приблизительный расход: 8-10 кв.м./л на слой грунто-

COLORFIS

ГРУНТОВКА ДЛЯ СТЕН МИКРОНИЗИРОВАННАЯ УКРЫВИСТАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

code 4760001

вки. Рекомендуется выполнить предварительную пробу на поверхности для определения реального расхода грунтовки.

технической информации обращаться к техническому персоналу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.

КОЛЕРОВКА

Колеровка выполняется пастами по тинтометрической системе Magcolorie.

Материал также может окрашиваться красителями COLORADO серии 548, но их добавление не более 5%. В случае необходимости колеровки COLORFIS в интенсивный цвет используется та же формула, что и для финишного материала, который может быть нанесен в последующем в два слоя.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Стабильность в невскрытой упаковке изготовителя и при надлежащих температурных условиях: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC): Категория H: фиксатор грунтовки (на водной основе): 30 г/л (2010). COLORFIS содержит не более 30 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Материал не требует этикеток по безопасности в соответствии с действующими нормами. Использовать материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте.

В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Грунтовка для наружных и внутренних поверхностей стен. Нанесение на уже подготовленные поверхности водорастворимой грунтовки для стен COLORFIS код 4760001, на основе акриловых нанополимеров, используемой для пропитки поверхностей стен в количестве, в соответствии с впитывающей способностью поверхности.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e sulle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del prodotto in ogni caso specifico. Questo descritto tecnico annulla e sostituisce automaticamente tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it