

ЮНИМАРК ХОББИ

НЕБОЛЬШИЕ УПАКОВКИ ВОДОРАСТВОРИМОЙ АКРИЛОВОЙ ЭМАЛИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

ЮНИМАРК ХОББИ представляет собой серию небольших упаковок водорастворимой акриловой эмали, предназначенной для украшения и небольших ремонтов своими силами. Легконаносимый, готовый к применению, универсальный продукт, который можно использовать на разнообразных основах как внутри помещения, так и снаружи. Продукт выпускается в богатой цветовой гамме глянцевых и полуматовых отделочных покрытий.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Может применяться для внешних и внутренних работ по поверхностям из дерева, черных металлов, штукатурки, и пластмассы.

Продукт можно применять только не руководствуясь Дир. 2004/42/ЕС для летучих органических соединений (ЛОС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Тип связующего вещества: водорастворимый акриловый сополимер. -Растворитель: вода
-Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,4 кг/л в зависимости от цвета.

-Время высыхания (при 25°C и относительной влажности 65%): не трогать до 3 часов; повторное нанесение краски после 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности черных металлов:

- Проверить состояние основы.
- Если на основе присутствует ржавчина, следует ее устранить наждачной бумагой, очистить пыль и нанести один слой антикоррозионного продукта.
- Приступить к нанесению ЮНИМАРК ХОББИ на чистую и сухую поверхность.

Деревянные поверхности:

- Если присутствует старое покрытие, следует удалить отшелушившиеся и плохо прилегающие участки.
- Исправить неровности поверхности.
- Ошкурить и очистить.
- Приступить к нанесению ЮНИМАРК ХОББИ на чистую и сухую поверхность.

Оштукатуренные поверхности:

- Убедиться, что основа полностью отвердела и высохла.
- Удалить плохо прилегающие участки штукатурки.
- Если поверхность пыльная необходимо нанести грунтовку.
- Приступить к нанесению ЮНИМАРК ХОББИ на чистую и сухую поверхность.

Поверхности из пластика (ПВХ):

- Ошкурить поверхность чтобы слегка ее зашкурить.
- Удалить консистентную смазку растворителем
- Нанести ЮНИМАРК ХОББИ на чистую и сухую основу. На материалах из пластика, не ПВХ, необходимо проверить адгезию с помощью предварительных испытаний на конкретной поверхности.

Поверхности, на которых уже имеется покрытие:

- Если поверхность гладкая, без дефектов, следует слегка ошкурить ее и удалить пыль, после чего нанести ЮНИМАРК ХОББИ.

ПРИМЕНЕНИЕ

-Состояние воздуха и поверхности:

Температура воздуха: мин. +10 C / макс. +35 C.

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +10 C / макс. +35 C.

Сухая поверхность.

Инструменты: кисть

-Кол-во слоев: как минимум 2 слоя.

-Разбавление: готов к применению или водой макс. до 5%

-Сразу после использования инструменты должны быть очищены водой

-Ориентировочная укрывистость: приibl. упаковка на 1 квадратный метр из расчета нанесения одного слоя продукта.

КОЛЕРОВКА

Продукт имеется в оттенках, представленных в колеровочной карте.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

Сохраняет свойства в оригинальной закрытой таре при соответствующей температуре: 3 года.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС) не применимо.

Продукт не требует маркировки в соответствии с 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и их последующими изменениями и обновлениями. Применять продукт в соответствии с действующими правилами гигиены и безопасности; после использования не выбрасывать тару в окружающую среду, дать остаткам продукта хорошо высохнуть, и обращаться с ним как с особым видом отходов. Беречь от детей. Использовать в хорошо проветриваемых местах. В случае попадания продукта в глаза, следует незамедлительно промыть в большом количестве проточной воды. При попадании продукта в пищеварительный тракт следует немедленно обратиться к врачу и показать ему или ей этот контейнер или наклейку от него. Не сливать остатки продукта в канализацию, водоемы или на грунт. Дополнительную информацию можно найти в справочном листке по технике безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация представлена в соответствии с последними техническими и научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания не несет ответственности за результаты, полученные с использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда проверять соответствие продукта для каждого конкретного применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все предшествующие документы Для получения дополнительной технической информации обратитесь в службу технической поддержки